

We measure it.



베인 풍속계

testo 410
풍속계(포켓사이즈)

풍속 측정 및 대기 온습도 측정 가능

40 mm 바람개비 센서로 통합 측정

시간별 평균값 계산 기능

홀드 기능, 최대/최소값

야외활동을 위한 체감온도 측정기능

testo 410-2만의 장점: 오랫동안 안정적인 습도 센서 내장



실용 사이즈

testo 410-1과 testo 410-2는 풍속을 완벽하게 측정하는, 포켓 사이즈의 휴대용 베인 풍속계입니다. 소형이며 사용하기 쉬운 testo 410-1은 대기 풍속 및 온도 측정기이며, 내장된 40 mm 베인으로 측정하기 때문에 환기구/창살문의 공기 주입량을 측정할 수 있습니다. 시간당 평균값 계산 기능도 있습니다. 백라이트 기능이 있는 디스플레이를 갖추고 있으며, 클립식 보호캡, 손목 스트랩, 벨트 케이스로 안전하게 보관할 수 있습니다.

testo 410-2는 대기 풍속 및 온습도를 측정합니다. 따라서 공기의 유입과 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다. 그 외에도 노점 및 습구 온도가 전자동으로 계산되어 표시됩니다.

www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr



기술데이터/엑세서리

testo 410-1

testo 410-1; NTC 공기 온도계를 내장한 베인 풍속계, 보호캡, 배터리, 교정 증명서 포함.

제품번호 0560 4101



기술데이터

크기	133 x 46 x 25 mm(보호캡 포함)
작동온도	-10 ~ +50 °C
보관온도	-20 ~ +70 °C
보호등급	IP10
배터리 타입	알카라인전지(2xAAA)
무게	110 g(보호캡, 배터리 포함)
측정주기	0.5초
보증기간	2년

testo 410-2

testo 410-2; 습도계와 NTC 공기 온도계를 내장한 베인 풍속계, 보호캡, 배터리, 교정 증명서 포함

제품번호 0560 4102



	testo 410-1/-2		testo 410-2
프로브 타입	베인	NTC	습도센서
측정범위	0.4 ~ 20 m/s	-10 ~ +50 °C	0 ~ 100 %RH
정확도 ±1 digit	±(0.2 m/s 측정값의 + 2%)	±0.5 °C	±2.5 %RH(5 ~ 95 %RH)
분해능	0.1 m/s	0.1 °C	±0.1 %RH
배터리 수명	100시간(디스플레이 없이 평균)		60시간(디스플레이 없이 평균)

엑세서리	제품번호
측정기용 엑세서리	
ISO 교정 성적서/풍속 2 포인트 교정 교정 포인트 5m/s와 10m/s	0520 0094
ISO 교정 성적서/풍속-열선, 베인 풍속계, 피토크, 교정 포인트 5; 10; 15; 20 m/sn	0520 0034

(주)누비콤
 서울본사
 서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
 TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
 E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터
 TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
 E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소
 대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈니스센터 203호
 TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
 E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr
 www.nubicom.co.kr
 www.itestoshop.co.kr