



압력 및 풍속 측정기

testo 512

- _____
- 8개의 압력 단위 변환가능
- _____
- 2개의 풍속 단위 변환가능
- _____
- 밀도 보상 기능 내장 및 감도 조정가능
- _____
- 디스플레이 조명
- _____
- 홀드 기능 및 최대/최소값 표시 기능
- _____
- 날짜/시간, 최대/최소값을 포함하여 측정값 인쇄
- _____



hPa

m/s

차압계 testo 512는 측정 범위에 따라 4가지 버전이 있습니다.

- 측정 범위 0 ~ 2 hPa
- 측정 범위 0 ~ 20 hPa
- 측정 범위 0 ~ 200 hPa
- 측정 범위 0 ~ 2000 hPa(단, 풍속 및 Pa 단위 측정 기능이 없음)

testo 512는 단일 기기로 압력과 풍속을 동시에 측정할 수 있는 압력 및 풍속 측정기로 피토관 연결시 최대 200 hPa/mbar 까지 측정 가능합니다. 디스플레이 조명과 넓은 화면으로 읽기

가 쉽고 현장에서 날짜, 시간, 최대/최소값과 함께 측정값을 인쇄할 수 있습니다.

풍속 단위는 2개, 압력 단위는 8개를 지원하며, 변환이 가능합니다. 또한 홀드 기능, 최대/최소값 표시 기능, 이동 평균 계산용 평균 횟수를 각각 설정 가능한 기능 및 밀도 보상 기능을 내장하고 있습니다.


TopSafe(옵션)는 먼지, 이물질, 충격으로부터 측정기를 보호합니다.

압력 및 풍속 측정기 종류

1 **testo 512** 0 ~ 2 hPa/mbar

testo 512 차압계, 0 ~ 2 hPa
(배터리와 자체 성적서 포함)

제품번호 0560 5126



2 **testo 512** 0 ~ 20 hPa/mbar

testo 512 차압계, 0 ~ 20 hPa
(배터리와 자체 성적서 포함)

제품번호 0560 5127

3 **testo 512** 0 ~ 200 hPa/mbar

testo 512 차압계, 0 ~ 200 hPa
(배터리와 자체 성적서 포함)

제품번호 0560 5128

4 **testo 512** 0 ~ 2000 hPa/mbar
풍속 및 Pa 측정 기능 없음

testo 512 차압계, 0 ~ 2000 hPa
(배터리와 자체 성적서 포함)

제품번호 0560 5129

프로브 타입 차압 센서

	1	2	3	4
측정범위	0 ~ +2 hPa +2 ~ +17.5 m/s 395 ~ 3445 fpm	0 ~ +20 hPa +5 ~ +55 m/s 985 ~ 10830 fpm	0 ~ +200 hPa +10 ~ +100 m/s 1970 ~ 19690 fpm	0 ~ +2000 hPa
정확도 ±1 digit	측정범위의 0.5% ±1	측정범위의 0.5% ±1	측정범위의 0.5% ±1	측정범위의 0.5% ±1
분해능	0.001 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	0.01 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	0.1 hPa 0.1 m/s 0.1 fpm	1 hPa
과부하	±10 hPa	±200 hPa	±2000 hPa	±4000 hPa

기술데이터

측정물질	모든 비부식성 가스
디스플레이	LCD, 2 lines
보관온도	-10 ~ +70 °C
작동온도	0 ~ +60 °C
배터리 타입	9V block battery, 6F22

배터리 타입	120시간
자동 꺼짐	10분
무게	300 g
크기	202 x 57 x 42 mm
보증기간	2년

액세서리

측정기용 액세서리	제품번호
9V 충전용 배터리	0515 0025
9V 충전기(0515 0025 충전용)	0554 0025

프린터 액세서리	제품번호
무선 적외선 인터페이스의 테스트 고속 프린터(프린터 용지 1롤 및 배터리 포함)	0554 0549
적외선 프린터용 감열지(6롤), 반영구적-10년까지 보관가능	0554 0568
프린터용 감열지(6롤)	0554 0569
외부 충전기(4개의 Ni-MH 충전지 포함), 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610

케이스	제품번호
방수케이스(Topsafe), 먼지와 충격으로부터 보호	0516 0221
측정기/프로브 보관용 케이스	0516 0210
측정기/프로브 등의 보관용 케이스(405 x 170 x 85 mm)	0516 0201

추가 액세서리	제품번호
피토관, 350 mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용	0635 2145
피토관, 500 mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용	0635 2045
피토관, 1000 mm, 스테인레스 스틸, 풍속 측정용	0635 2345
5 m 실리콘호스, 최대 압력 700 hPa (mbar)	0554 0440

교정 성적서	제품번호
DKD 교정 성적서/압력, 차압; 11 포인트의 압력 범위로 기기 성능 테스트	0520 0215
ISO 교정 성적서/압력, 차압; 정확도 0.1 ~ 0.6(전체 범위의 %값)	0520 0025
ISO 교정 성적서/압력, 차압; 5 포인트의 압력 범위로 기기 성능 테스트	0520 0005



(주)누비콤

서울본사

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr